



### FATTORI CHIAVE

- Concepita per il montaggio cardanico sulla gru, sull'escavatore o sullo stadio telescopico Woodcracker® T.
- Nessun abbassamento automatico.
- Funzione di inclinazione e sega bloccabili manualmente, per l'utilizzo come pinza per tronchi.
- La macchina può essere montata su qualsiasi gru forestale al posto della pinza presente.
- Manutilt – se la macchina operatrice è dotata di più di un circuito idraulico, la funzione di inclinazione può essere azionata indipendentemente dalla pinza.
- Molto robusto e durevole, a bassa manutenzione e a bassa usura.
- Trattato con primer KTL, verniciatura a polvere a finire. Macchina in acciaio Hardox® ad alta resistenza.

<sup>1)</sup> Con il **tendicatena automatico** la catena ha sempre la giusta tensione, indipendentemente dal fatto che la macchina sia stata appena avviata o sia in funzione da diverse ore. Le operazioni non vengono quindi interrotte nell'eventualità che una catena allentata salti.

### OPZIONI

- Attacco a cambio rapido QC10
- Autotilt – grazie al sofisticato comando idraulico, è possibile far funzionare la pinza con motosega con un solo circuito di comando idraulico a doppia azione, a seconda delle esigenze. Questo permette anche di rimuovere sezioni dell'albero in posizione eretta.



## LA PINZA CON MOTOSEGA CARDANICA.



Pinza con motosega molto robusta e durevole.



Nessun raccordo idraulico supplementare necessario.

### DATI TECNICI



### WOODCRACKER® CS crane

### CS 510 crane

Diametro di taglio (mm)	540
Apertura pinza (mm)	1270
Peso proprio (base – dotazione completa) (kg)	370 - 500
Potenza specifica consigliata <sup>1)</sup> (l/min.)	50 - 90
Pressione di esercizio consigliata <sup>1)</sup> (bar)	200 - 280
Lubrificazione della catena	Olio
Opzionale: rotatore incl. giunto oscillante	•
Opzionale: rotatore incl. giunto oscillante con freno a doppio pendolo	•
Opzionale: attacco a cambio rapido QC10	•
Opzionale: Autotilt (è necessario un solo circuito idraulico a doppia azione)	•

<sup>1)</sup> A seconda della modalità di funzionamento o dell'equipaggiamento del Woodcracker®. <sup>2)</sup> A seconda dell'equipaggiamento della macchina operatrice.  
• disponibile - non disponibile

### CAMPI APPLICATIVI

- Sono possibili diverse varianti di montaggio.
- Per una gru standard come ad es. le gru per legname/riciclaggio o le gru di carico nonché per l'escavatore, il rimorchio forestale, il camion di trasporto legname o il sollevatore telescopico.
- Interventi di manutenzione degli alberi in zone urbane.
- Su gru per l'abbattimento di alberi problematici e la messa in sicurezza del traffico.



cassa di trasporto con attrezzatura integrata



Diverse varianti di montaggio.



Funzionamento intuitivo.